

# ПЛАВАЮЩАЯ



## SuperBond Flex™

SuperBond Flex™ – плавающая система с клеевым прикреплением кленового паркета к подложке. Область применения в спортивных полах – когда высота системы имеет значение.



- 1 3/8 дюйма кленовый настил MFMA SuperBond™
- 2 Эластомерный клей
- 3 2 слоя 15/32 дюйма фанеры APA
- 3 Упругие подушечки, Acer Flex

Сертификация



Статус Грин (экологичность), знаки сертификации LEED



Клен ФСЦ-MRC7, коэффициент ровности — 4,2, региональные материалы — Mrc5,1 и 5,2

Упругость

Амортизаторы Acer Flex Pad, EcoDin Pad, Tri Power

Возможные версии

Амортизаторы Tri Power Pad, EcoDin Pad, Подложка 1/2", 1/4" Foam

Отметка уровня пола

3/4" (20mm) Амортизаторы EPDM Pad  
 1/2" покрытие - 2 1/4 дюйма  
 3/8" покрытие - 2 1/8 дюйма  
 7/16" (11mm) амортизаторы EcoDin Pad  
 1/2" покрытие - 2 дюйма  
 1/2" покрытие - 1 7/8 дюйма

Конструкция основания

Фанера

Тип системы

Плавающая система

Тестирующая лаборатория



Гарантия

Полезный срок службы

### КРЕПЛЕНИЕ У СТЕНЫ



### УСТРОЙСТВО ПОРОГА



### УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

