

PROTRACK

СПЕЦИФИКАЦИЯ	PROTRACK
АМОРТИЗАЦИЯ	35-42%
ДЕФОРМАЦИЯ	1,5 ММ
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ	1,02 МРА
РАСТЯЖЕНИЕ БОЛЕЕ	более 221%
ТРЕНИЕ	50%

^еЦифры получены в результате тестирования образца в 13 мм.
Характеристики могут быть иными, в зависимости от партии продукта.


- ДВУХСЛОЙНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ, ОТЛИЧНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ
- ВЕРХНИЙ СЛОЙ ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ЦАРАПИНАМ, ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЕСТЕСТВЕННОЙ И СИНТЕТИЧЕСКОЙ РЕЗИНЫ
- НИЖНИЙ СЛОЙ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ФОРМОВАННОЙ РЕЗИНЫ ВОЛНООБРАЗНОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ. ОН ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ АМОРТИЗАЦИЮ И ОТЛИЧНЫЙ ВОЗВРАТ ЭНЕРГИИ.

СПРОЕКТИРОВАН ДЛЯ:

- ТРЕКОВ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ ВСЕХ УРОВНЕЙ
- СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТОВ, ШКОЛ И Т.П.



Плотность 13 кг/м².
Имеется в следующих расцветках:





СТАДИОН ПАНЬУ ЯИАНГДОНГ